

Алмазно-шлифовальный станок МОС-100



ПРАЙС: ~~2 340 000 РУБ~~ ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 968 750 РУБ

Предназначение:

Для предварительного алмазного шлифования сферических и плоских поверхностей одиночных оптических деталей ОД или их блоков, закрепленных на наклейных приспособлениях, для кругления ОД, сверления и расшлифовки в них отверстий, выполнения технологических конструкций фасок и фрезерования пазов.

По дополнительному заказу станок может быть оснащен автономной установкой отсоса и очистки аэрозолей образующихся в зоне обработки ОД.

Крепление одиночных ОД - приклеиванием к каническому приспособлению; вакуумное крепление.

Технические характеристики:

Диаметр обрабатываемых ОД, мм от 30 до 100

Высота ОД, мм, не более 100

Величина перемещения бабки изделия

в вертикальной плоскости, мм от 0 до 115

Величина перемещения бабки шлифовальной

отсосного расположения шпинделей, мм от 75 до 45

Угол установочного наклона бабки шлифовальной

от вертикального положения, угл град от 0 до 47

Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин от 2000 до 6000

Частота вращения шпинделя изделия, об/мин от 20 до 200

Производительность при сферошлифовании ОД
диаметром 60, шт/час 5

Суммарная мощность установленных на станке двигателей, кВт 4,8

Габаритные размеры, мм:

Д x Ш x В 910x1600x1700

Масса, кг 1650

Управление станком осуществляется от системы ЧПУ по набираемой программе.

Производство: Белоруссия