

Станок распиловочный РСД-100



ПРАЙС: ~~2 300 000 РУБ~~ ЦЕНА ПО АКЦИИ: 2 079 000 РУБ

Предназначение:

Для распиливания оптических заготовок (брусков, штабиков, пластин, цилиндрических заготовок, кускового стекла) на мерные заготовки алмазными инструментами.

Управление процессом распиливания осуществляется посредством системы управления на базе программируемого контроллера инструментами.

Станок предназначен для применения в многономенклатурном и мелкосерийном оптическом производстве.

Технические характеристики:

Размеры распиливаемых заготовок, мм,

- длина, ширина мм от 50 до 200

- высота мм от 10 до 70

- диаметр мм .от 5 до 70

Диаметры алмазно-отрезных кругов

по ГОСТ 10110-87, мм от 125 до 250

Количество алмазно-отрезных кругов, шт от 1 до 5

Ширина реза, мм, .от 0,7 до 2,0

Перемещение стола, мм

- продольное .от 0 до 320

- поперечное от 0 до 200

Частота вращения шпинделя

инструмента с-1 (об/мин) от 25 до 50 (от1500 до 3000)

Потребляемая мощность, кВт, не более 5,5

Габаритные размеры станка, мм, не более:

Д x Ш x В 1450x1350x1600

Масса станка, кг, не более 1200

Станок укомплектован питателем СОЖ и установкой отсоса и очистки аэрозолей «Вихрь-2».

Производство: Белоруссия